

FD320-1200-4C



Technische Infos

| | |
|-------------------|--|
| Höhe (Dicke) | 320mm |
| Breite | 1200mm |
| Feuerwiderstand | 1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage) |
| Expositionsklasse | XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage) |
| Transportgewicht | 4,29 kN/m ² |
| Gewicht /m | 5,15 kN/m |
| Bemessungsgewicht | 4,55 kN/m ² (inklusive Füllbeton) |
| Hohlraumfüllung | 44,59 l/m |
| Füllbeton | 10,30 l/m ² |
| Betongüte | C 50/60 |
| Stahlqualität | f(pk) 1860 |

Keurmerken







Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten






Bohrvorschriften



Bewehrungspositionen






Zubehör



Koppelsparung
(hamerkop)



Passplatten -
Spann beton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckausparungen




Kopfausparung




Mittelausparung




Rundausparung + E-
Dose




Randausparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spann beton-Hohlplatten



Vertiefte Ausparungen



Vorrat

| | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|-------------|------------|-----------|----------|
| Malle 1 | | | |
| Malle 2 | | | |
| Frederickx | | | |
| Tessenderlo | X | X | |

